

Stationäre fix eingebaute Nachfüllstation Typ Magnetic Nachfüllstation NF2-PLUS

Beschreibung

Nachfüllbare, stationäre Nachfüllstation zur Herstellung von vollentsalztem/demineralisiertem Füllwasser im Durchlaufverfahren inklusive Mess- und Überwachungseinrichtung der elektrischen Leitfähigkeit (μS) und digitalem Wasserzähler am Ausgang.

Doppelte Absperreinrichtung und Sicherheitssieb am Ausgang zur Anlage, inklusive Wandmontagebügel. Geeignet zur Nachfüllung von geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufen auf Ionentauschbasis mittels Qualitäts-Mischbettharz entsprechend der Richtlinien der ÖNORM H 5195 bzw. der VDI 2035. Harzbehälter aus faserverstärktem Kunststoffgewebe. Abschraubarer Behälter für den einfachen Harzaustausch vor Ort. Optional auch mit Systemtrenner BA lieferbar



Es wird empfohlen, auch die Vorgaben der DIN EN 1717 beim Befüllen von Heizungsanlagen zu berücksichtigen.

Kapazität bei °dH

1 °dH	4500 Liter
10 °dH	450 Liter

Kapazität bei °fH

1 °fH	8000 Liter
10 °fH	800 Liter

Füllmenge	2,7 Liter Premium Mischbettharz
Max. Volumenstrom	300 Liter/h bei Vordruck 3 – 4 bar
Max. Fülltemperatur	60 °C
Max. Fülldruck	6 bar
Anschlussgewinde	2x DN 20 3/4" AG
Gesamthöhe	490 mm
Durchmesser	460 mm
Gewicht (betriebsbereit)	6,6 kg